

## GAINE FLEXIBLE PVC FENDUE



## CARACTÉRISTIQUES :

- Gaine flexible annelée fendue longitudinalement.
- Surface intérieur lisse
- Utilisé pour la protection et le repérage de câbles fibre optique et faisceaux.
- Matière PVC
- Auto extinguable et zéro halogène
- Résistance chimique et au rayon UV
- Température d'utilisation : -5° à +60°
- Disponible en blanc, bleu, noir, orange et vert
- Conforme aux exigences EN 50086 et IP64
- Mise en oeuvre simple et rapide

Øint. mm	Øext. mm	Conditionnement
12	18	bobine de 30m
14	20	bobine de 30m
18	24	bobine de 30m
20	26	bobine de 30m
25	31	bobine de 30m
30	36	bobine de 30m
40	46	bobine de 30m

- Disponibles :
  - Gaine verte fendue Ø 14mm /bobine de 30m
  - Gaine verte fendue Ø 18mm /bobine de 30m
  - Gaine noire fendue Ø 18 mm /bobine de 30m
  - Gaine orange fendue Ø 18mm /bobine de 30m
  - Gaine blanche fendue Ø 18mm /bobine de 30m
  - Gaine bleue fendue Ø 14mm /bobine de 30m
  - Gaine bleue fendue Ø 18mm /bobine de 30m