

MATERIEL DE CHANTIER



REMORQUES DEROULEUSES



Modèles

S 360

S 504

S 505

S 505 L

RT 900

S 1000

S 1000 L

S 1500

S 2000

S 2500

S 5000

S 5000 A

S 41-22

De conception robuste, les remorques dérouleuses SIPREL RASSOL permettent un chargement et un déchargement rapide et sûr à l'aide d'un treuil ou suivant les modèles, de vérins hydrauliques. En position route, le système d'abaissement est verrouillé. Le touret est prêt à être déroulé (ou enroulé suivant les options). Notre gamme permet de charger des tourets de 0 à 5000 Kg et de 0,6 à 3,40 m de diamètre. Une remorque spéciale a été développée pour dérouler des tourets gaz de 4,10 m de diamètre et 2,20 m de large.

Un large choix d'équipements complémentaires permet de répondre à toutes les exigences : abaisseur de tension, système de blocage du touret, axe de déroulage freiné, système d'enroulage déroulage, système rail-route, touret démontable, cage pour tube PE, plateau amovible, traverses porte transfo, métresse...



Principales caractéristiques en version standard

	S360	S504	S505	S505L	RT900	S1000	S1000L	S1500	S2000	S2500	S5000	S5000A	S41-22
Electricité	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fibre optique							X						
Gaz								X	X	X	X	X	X
P.T.C. en Kg	490	750	750	750	1250	1300	1300	2000	2500	3500	6400	6400	6400
P.V. en Kg (sans option)	130	200	230	240	340	330	370	550	600	1000	1470	1330	980
C.U. en Kg (sans option)	360	550	520	510	910	970	930	1450	1900	2500	4930	5070	3020
Largeur mm	1465	1600	1600	2000	1760	1920	2320	2340	2360	2500	2550	2550	3171
Largeur utile mm	710	805	805	1205	850	940	1340	1400	1400	1750	1740	1740	2280
Touret Ø max	1050	1200	1200	1200	1650	1650	1900	2600	2600	3100	3400	3400	4100
Touret largeur max	555	710	710	1110	770	770	1170	1270	1270	1710	1710	1710	2200
Type de touret	CBM	DBM	DBM	DBM	FMB	FMB	GBM	IBM	IBM	JMB	KBM	KBM	GAZ
Freinage	sans	inertie	air	hydraulique	sans								
Attelage (rotule)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Attelage (anneau)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Levage - Basculement	X												
Levage - Treuil		X	X	X		X	X						
Levage - Hydraulique					X			X	X	X	X	X	
Levage - Sans													X

MATERIEL DE CHANTIER



REMORQUES DEROULEUSES



Equipements complémentaires

	S360	S504	S505	S505L	RT900	S1000	S1000L	S1500	S2000	S2500	S5000	S5000A	S41-22
Abaisseur de tension 24/12 volts	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Axe de déroulage freiné					X	X	X	X	X				
Système de blocage du touret		X	X										
Système de freinage à galets										X	X	X	X
Enroulage déroulage électrique		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
Enroulage déroulage hydraulique		X	X			X		X	X	X	X	X	
Enroulage déroulage thermique		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
Touret démontable					X	X	X	X	X				
Porte couronne PE							X						
Cage pour tube PE							X	X	X	X	X	X	
Plateau amovible					X								
Benne basculante					X								
Traverses porte transfo					X								
Adaptation pour petits tourets											X	X	

Accessoires

Contrôleur des feux et signalisations de remorques



Dérouleurs à rouleaux



Tourets démontables



Service après vente - Pièces détachées

Nos remorques sont équipées avec les timons, les freins et les moyeux AL-KO.